

Technisches Merkblatt Rapido-Sperrgrund

Stand 04/2014

- Material:** weiße Spezial-Isolierfarbe
- Bindemittel:** Kunststoffdispersion nach DIN 55947
- Gebinde:** 1 Liter Kanister, 5 Liter Kanister und 10 Liter Eimer
- Eigenschaften:** Rapido-Sperrgrund überdeckt Vergilbungen und auch Nikotin-, Fettflecken u.ä. .
Der Sperrgrund erzielt eine Sperrwirkung gegen diffusionsfähige Untergrundinhaltsstoffe, die zur Verfärbung von Baumwollbeschichtungen und Lehmputzen führen kann.
- Verbrauch:** ca. 150 – 200 ml pro m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Trockenzeit:** Unter Normalbedingungen bei 20 ° C nach ca. 4 Stunden Oberflächentrocknung,
nach ca. 10 Stunden überarbeitbar.
- Dichte:** ca. 1,48
- Verwendung:** Als Sperrgrund auf durchschlagenden Untergründen.
- Untergrund-
vorbereitung:** Der Untergrund muss frei von Trennmitteln (wie Staub, Fett oder Schalöl usw.) sein. Lose Putze und Mauerwerke sollten entfernt und ausgebessert sein.
- Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Verarbeitung:** Rapido-Sperrgrund gut aufrühren und unverdünnt verarbeiten. Rapido-Sperrgrund satt aufrollen oder aufstreichen. Eine Verarbeitung mit Airless-Spritzgerät oder Kompressor ist ebenfalls möglich. Es muss eine vollflächige geschlossene Schicht entstehen. Löcher im Untergrund sind vorher zu schließen.
- Soll im Anschluss ein Putzauftrag erfolgen, muss dafür auf den Rapido-Sperrgrund der Rapido-Putzgrund gestrichen oder die Rapido-Zementhaftbrücke aufgezehnt werden.

Verwendete Geräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Nicht unter + 5 °C verarbeiten. Kühl, aber frostfrei lagern!

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



**Wir machen Naturbaustoffe
bezahlbar!**

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709
Fax. 035932-368 708
Internet: www.rapidolehmann.com